



IMPREGLiner GL16

Nennweite/
Wanddicke*

Stat. WD [mm]**	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5	7,4	8,3	9,2	10,1	11,0	11,9	12,8	13,7	14,6	15,5
Gesamt-WD [mm]***	3,3	4,1	5,0	5,9	6,8	7,7	8,6	9,5	10,4	11,3	12,2	13,1	14,0	14,9	15,8
150	x	x													
200	x	x	x	x											
225	x	x	x	x	x										
250	x	x	x	x	x	x									
300	x	x	x	x	x	x	x								
350	x	x	x	x	x	x	x								
400	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
450		x	x	x	x	x	x	x	x						
500		x	x	x	x	x	x	x	x						
600		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
700			x	x	x	x	x	x	x	x					
800			x	x	x	x	x	x	x	x	x				
900				x	x	x	x	x	x	x	x	x			
1000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1100					x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1200					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1300							x	x	x	x	x	x	x	x	x
1350							x	x	x	x	x	x	x	x	x
1400								x	x	x	x	x	x	x	x
1450								x	x	x	x	x	x	x	x
1500									x	x	x	x	x	x	x
1600									x	x	x	x	x	x	x
Stat. WD [mm]**	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5	7,4	8,3	9,2	10,1	11,0	11,9	12,8	13,7	14,6	15,5
Gesamt-WD [mm]***	3,3	4,1	5,0	5,9	6,8	7,7	8,6	9,5	10,4	11,3	12,2	13,1	14,0	14,9	15,8
200/300		x	x	x											
250/375		x	x	x	x										
300/450		x	x	x	x	x									
400/600			x	x	x	x	x								
500/750				x	x	x	x	x	x						
600/900				x	x	x	x	x	x	x	x				
700/1050					x	x	x	x	x	x	x	x			
800/1200						x	x	x	x	x	x	x	x		
900/1350							x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000/1500								x	x	x	x	x	x	x	x

IMPREGLiner mit Innen- und Aussenfolie. Preise netto ab Werk Ammerbuch. Lieferzeit nach Vereinbarung. Preisänderungen vorbehalten. DIBt-Zulassungsnummer: Z-42.3-365;

Wanddicken* = durchschnittliche Wanddicke; Stat. WD[mm]**= statisch relevante Verbundwanddicke; Gesamt-WD[mm]*** inkl. Verschleißschicht; ISO-Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN 14001:2015;

Lagerung: Dimensionsabhängig bis zu 3 Monaten. Bei Überschreitung der Lagerzeit muss ein Reaktivitäts- und Verwendbarkeitstest durchgeführt werden.